

Żyrardów, dnia 23 lutego 2010 r.

ZMIANA SIWZ

Zmiana dotyczy zał. nr 5 i 6 do SIWZ

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **PARAMETRY OBOWIĄZUJĄCE**

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym:

1. Rok produkcji 2009 lub 2010
2. Silnik:
 - Moc minimalna 100 KM
 - Normy emisji spalin nie mniej niż EURO 4
 - Turbodoładowanie,
3. Skrzynia biegów:
 - 5-biegowa zsynchronizowana
4. Układ hamulców:
 - Dwuobwodowy ze wspomaganiem przód/tył – hamulce tarczowe
5. Wymiary/ciężary:
 - Masa całkowita do 3500 kg
 - Wzmocnione przednie zawieszenie
 - Obciążenie tylnej osi nie mniejsze niż 2200 kg
 - Wielopiórowe zawieszenie tylnej osi nie mniej niż 6 piór resorów
 - Podwójne koła tylnej osi
6. Wyposażenie minimalne:
 - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
 - Elektrycznie sterowane szyby
 - Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
 - Podwójny fotel pasażera z zagłówkami
 - ABS system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu
 - EBD system rozkładający siłę hamowania na poszczególne osi w zależności od obciążenia
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Immobilizer w kluczyku
 - Zbiornik paliwa nie mniej niż 70 l.

- Wspomaganie kierownicy
 - Światła włączane zapłonem
 - Długie ramiona lusterek
 - Przystawka odbioru mocy
 - Centralny zamek z alarmem
 - Sygnalizacja świetlna na kabinie
 - Kolor kabiny pomarańczowy- komunalny
7. Podnośnik koszowy:
- Zakres obrotu obrotnicy 380 st.
 - Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z kosza
 - Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z pulpitu
 - STOP/START silnika pojazdu z kosza
 - Kosz izolowany do 1kV
 - **Obciążenie kosza do 150 kg**
 - Kolor podnośnika pomarańczowy- komunalny
 - Hydrauliczny obrót kosza 60 st. w prawo i 60 st. w lewo
 - Hydrauliczne poziomowanie kosza
 - 4 podpory hydrauliczne z czujnikami nacisku na podłoże
 - Gniazdko elektryczne 230 V w koszu
 - Sygnał ostrzegawczy przy włączeniu przystawki odbioru mocy
 - Licznik RBH w kabinie kierowcy
8. Parametry robocze:
- Wysokość robocza nie mniej niż 20 m.
 - Wysokość podłogi kosza nie mniej niż 18 m.
 - **Wysięg boczny minimum 10,5 m**
9. Gwarancja i serwis:
- Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
 - Serwis w odległości maksymalnej 100 km. od siedziby zamawiającego

Wymagania dotyczące leasingu:

- Waluta leasingu – polski złoty (PLN)
- Rodzaj rat leasingowych – równe
- Okres leasingu – 60 miesięcy
- Wartość pierwszej raty – 45 % wartości pojazdu
- Wydanie pojazdu do 90 dni od dnia zawarcia umowy
- Kwota ubezpieczenie (OC AC NW) winna być skalkulowana w racie leasingowej.

WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU LEASINGU

Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym

PARAMETRY OBOWIĄZUJĄCE (warunki minimalne)

L.p.	Wyszczególnienie	Warunki wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	Rok produkcji	2009 lub 2010	
2	Moc silnika	Minimalna 100 KM	
3	Norma emisji spalin	Minimalna 4 EURO	
4	Turbodoładowanie, system wtrysku COMMON RAIL	Wymagane	
5	Jeden wałek rozrządu w głowicy silnika	Wymagane	
6	Skrzynia biegów	Minimum 5-biegowa	
7	Ukł. hamulców dwuobwodowy ze wspomaganiami przód/tył – hamulce tarczowe	Wymagane	
8	Masa całkowita	Poniżej 3500 kg	
9	Wzmocnione przednie zawieszenie	Wymagane	
10	Obciążenie tylnej osi	Minimum 2200 kg	
11	Wielopiórowe zawieszenie tylnej osi	Minimum 6 piór resorów	
12	Podwójne koła tylnej osi	Wymagane	
13	Elektrycznie sterowane i podgrzewane	Wymagane	

	lusterka		
14	Elektrycznie sterowane szyby	Wymagane	
15	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem	Wymagane	
16	Podwójny fotel pasażera z zagłówkami	Wymagane	
17	ABS	Wymagane	
18	EBD	Wymagane	
19	Poduszka powietrzna kierowcy	Wymagane	
20	Immobilizer w kluczyku	Wymagane	
21	Zbiornik paliwa	Minimum 70 l.	
22	Wspomaganie kierownicy	Wymagane	
23	Światła włączane zapłonem	Wymagane	
24	Długie ramiona lusterek	Wymagane	
25	Przystawka odbioru mocy	Wymagane	
26	Centralny zamek z alarmem	Wymagane	
27	Koguty	Wymagane	
28	Kolor kabiny	Pomarańczowy komunalny	-
29	Zakres obrotu obrotnicy	380 st.	
30	Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z kosza	Wymagane	
31	Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z pulpitu	Wymagane	
32	STOP/START silnika z kosza	Wymagane	
33	Kosz izolowany	Do 1 kV	
34	Obciążenie kosza	Do 150 kg	

35	Kolor podnośnika	Pomarańczowy komunalny –	
36	Hydrauliczny obrót kosza	60 st. w prawo i 60 st. w lewo	
37	Hydrauliczne poziomowanie kosza	Wymagane	
38	Podpory hydrauliczne z czujnikami nacisku na podłoże	Wymagane 4	
39	Gniazdko elektryczne 230 V w koszu	Wymagane	
40	Licznik RBH w kabinie kierowcy	Wymagane	
41	Wysokość robocza	Nie mniej niż 20 m.	
42	Wysokość podłogi kosza	Nie mniej niż 18 m.	
43	Wysięg boczny	Nie mniej niż 10,5 m	
44	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	
45	Odległość serwisu	Maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego	

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień **01.03.2010 r.**

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.