

Żyrardów, dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANA SIWZ

Zmiana dotyczy zał. nr 5 i 6 do SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **POPZEDNI**

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym:

1. Rok produkcji 2009 lub 2010
2. Silnik:
 - Moc minimalna 100 KM
 - Normy emisji spalin nie mniej niż EURO 4
 - Turbodoładowanie i intercooler,
3. Skrzynia biegów:
 - 5-biegowa zsynchronizowana
4. Układ hamulców:
 - Dwuobwodowy ze wspomaganiem przód/tył – hamulce tarczowe
5. Wymiary/ciężary:
 - Masa całkowita do 3500 kg
 - Wzmocnione przednie zawieszenie
 - Obciążenie tylnej osi nie mniejsze niż 2600 kg
 - Wielopiórowe zawieszenie tylnej osi nie mniej niż 8 piór resorów
 - Podwójne koła tylnej osi
6. Wyposażenie minimalne:
 - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
 - Elektrycznie sterowane szyby
 - Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
 - Podwójny fotel pasażera z zagłówkami
 - ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
 - ASR – system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu
 - ABS system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu
 - EBD system rozkładający siłę hamowania na poszczególne osi w zależności od obciążenia
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Immobilizer w kluczyku
 - Zbiornik paliwa nie mniej niż 70 l.
 - Wspomaganie kierownicy
 - Podgrzewany filtr paliwa
 - Podgrzewana odma silnika
 - Światła włączane zapłonem
 - Długie ramiona lusterek
 - Przystawka odbioru mocy
 - Centralny zamek z alarmem
 - Sygnalizacja świetlna na kabinie
 - Kolor kabiny pomarańczowy- komunalny
7. Podnośnik koszowy:
 - Zakres obrotu obrotnicy 380 st.
 - Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z kosza

- Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z pulpitu
 - STOP/START silnika pojazdu z kosza
 - Kosz izolowany do 1kV
 - Obciążenie kosza do 250 kg
 - Kolor podnośnika pomarańczowy- komunalny
 - Hydrauliczny obrót kosza 60 st. w prawo i 60 st. w lewo
 - Hydrauliczne poziomowanie kosza
 - 4 podpory hydrauliczne z czujnikami nacisku na podłoże
 - Gniazdko elektryczne 230 V w koszu
 - Sygnał ostrzegawczy przy włączeniu przystawki odbioru mocy
 - Licznik RBH w kabinie kierowcy
8. Parametry robocze:
- Wysokość robocza nie mniej niż 20 m.
 - Wysokość podłogi kosza nie mniej niż 18 m.
9. Gwarancja i serwis:
- Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
 - Serwis w odległości maksymalnej 100 km. od siedziby zamawiającego

Wymagania dotyczące leasingu:

- Waluta leasingu – polski złoty (PLN)
- Rodzaj rat leasingowych – równe
- Okres leasingu – 60 miesięcy
- Wartość pierwszej raty – 45 % wartości pojazdu
- Wydanie pojazdu do 90 dni od dnia zawarcia umowy
- Kwota ubezpieczenie (OC AC NW) winna być skalkulowana w racie leasingowej.

Załącznik nr 6

WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU LEASINGU

Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym (**PARAMETRY POPRZEDNIE**)

L.p.	Wyszczególnienie	Warunki wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	Rok produkcji	2009 lub 2010	
2	Moc silnika	Minimalna 100 KM	
3	Norma emisji spalin	Minimalna 4 EURO	
4	Turbodoładowanie intercooler, system wtrysku COMMON RAIL	Wymagane	
5	Dwa wałki rozrzędu w głowicy	Wymagane	
6	Skrzynia biegów	Minimum 5-biegowa	
7	Ukł. hamulców dwuobwodowy ze wspomaganiem przód/tył – hamulce tarczowe	Wymagane	
8	Masa całkowita	Poniżej 3500 kg	

9	Wzmocnione przednie zawieszenie	Wymagane	
10	Obciążenie tylnej osi	Minimum 2600 kg	
11	Wielopiórowe zawieszenie tylnej osi	Minimum 8 piór resorów	
12	Podwójne koła tylnej osi	Wymagane	
13	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka	Wymagane	
14	Elektrycznie sterowane szyby	Wymagane	
15	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem	Wymagane	
16	Podwójny fotel pasażera z zagłówkami	Wymagane	
17	ESP	Wymagane	
18	ASR	Wymagane	
19	ABS	Wymagane	
20	EBD	Wymagane	
21	Poduszka powietrzna kierowcy	Wymagane	
22	Immobilizer w kluczyku	Wymagane	
23	Zbiornik paliwa	Minimum 70 l.	
24	Wspomaganie kierownicy	Wymagane	
25	Podgrzewany filtr paliwa	Wymagane	
26	Podgrzewana odma silnika	Wymagane	
27	Światła włączane zapłonem	Wymagane	
28	Długie ramiona lusterek	Wymagane	
29	Przystawka odbioru mocy	Wymagane	
30	Centralny zamek z alarmem	Wymagane	
31	Koguty	Wymagane	
32	Kolor kabiny	Pomarańczowy - komunalny	
33	Zakres obrotu obrotnicy	380 st.	
34	Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z kosza	Wymagane	
35	Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z pulpitu	Wymagane	
36	STOP/START silnika z kosza	Wymagane	
37	Kosz izolowany	Do 1 kV	
38	Obciążenie kosza	Do 250 kg	

39	Kolor podnośnika	Pomarańczowy – komunalny	
40	Hydrauliczny obrót kosza	60 st. w prawo i 60 st. w lewo	
41	Hydrauliczne poziomowanie kosza	Wymagane	
42	Podpory hydrauliczne z czujnikami nacisku na podłoże	Wymagane 4	
43	Gniazdko elektryczne 230 V w koszu	Wymagane	
44	Licznik RBH w kabinie kierowcy	Wymagane	
45	Wysokość robocza	Nie mniej niż 20 m.	
46	Wysokość podłogi kosza	Nie mniej niż 18 m.	
47	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	
48	Odległość serwisu	Maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego	

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **PARAMETRY OBOWIĄZUJĄCE**

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym:

1. Rok produkcji 2009 lub 2010
2. Silnik:
 - Moc minimalna 100 KM
 - Normy emisji spalin nie mniej niż EURO 4
 - Turbodoładowanie,
3. Skrzynia biegów:
 - 5-biegowa zsynchronizowana
4. Układ hamulców:
 - Dwuobwodowy ze wspomaganiami przód/tył – hamulce tarczowe
5. Wymiary/ciężary:
 - Masa całkowita do 3500 kg
 - Wzmocnione przednie zawieszenie
 - Obciążenie tylnej osi nie mniejsze niż 2200 kg
 - Wielopiórowe zawieszenie tylnej osi nie mniej niż 6 piór resorów
 - Podwójne koła tylnej osi
6. Wyposażenie minimalne:
 - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

- Elektrycznie sterowane szyby
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
- Podwójny fotel pasażera z zagłówkami
- ABS system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu
- EBD system rozkładający siłę hamowania na poszczególne osi w zależności od obciążenia
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Immobilizer w kluczyku
- Zbiornik paliwa nie mniej niż 70 l.
- Wspomaganie kierownicy
- Światła włączane zapłonem
- Długie ramiona lusterek
- Przystawka odbioru mocy
- Centralny zamek z alarmem
- Sygnalizacja świetlna na kabinie
- Kolor kabiny pomarańczowy- komunalny

7. Podnośnik koszowy:

- Zakres obrotu obrotnicy 380 st.
- Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z kosza
- Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z pulpitu
- STOP/START silnika pojazdu z kosza
- Kosz izolowany do 1kV
- Obciążenie kosza do 250 kg
- Kolor podnośnika pomarańczowy- komunalny
- Hydrauliczny obrót kosza 60 st. w prawo i 60 st. w lewo
- Hydrauliczne poziomowanie kosza
- 4 podpory hydrauliczne z czujnikami nacisku na podłoże
- Gniazdko elektryczne 230 V w koszu
- Sygnał ostrzegawczy przy włączeniu przystawki odbioru mocy
- Licznik RBH w kabinie kierowcy

8. Parametry robocze:

- Wysokość robocza nie mniej niż 20 m.
- Wysokość podłogi kosza nie mniej niż 18 m.

9. Gwarancja i serwis:

- Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
- Serwis w odległości maksymalnej 100 km. od siedziby zamawiającego

Wymagania dotyczące leasingu:

- Waluta leasingu – polski złoty (PLN)
- Rodzaj rat leasingowych – równe
- Okres leasingu – 60 miesięcy

- Wartość pierwszej raty – 45 % wartości pojazdu
- Wydanie pojazdu do 90 dni od dnia zawarcia umowy
- Kwota ubezpieczenie (OC AC NW) winna być skalkulowana w racie leasingowej.

Załącznik nr 6

WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU LEASINGU

Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym

PARAMETRY OBOWIĄZUJĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Warunki wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	Rok produkcji	2009 lub 2010	
2	Moc silnika	Minimalna 100 KM	
3	Norma emisji spalin	Minimalna 4 EURO	
4	Turbodoładowanie, system wtrysku COMMON RAIL	Wymagane	
5	Dwa wałki rozrządu w głowicy	Wymagane	
6	Skrzynia biegów	Minimum 5-biegowa	
7	Ukł. hamulców dwuobwodowy ze wspomaganie przód/tył – hamulce tarczowe	Wymagane	
8	Masa całkowita	Poniżej 3500 kg	
9	Wzmocnione przednie zawieszenie	Wymagane	
10	Obciążenie tylnej osi	Minimum 2200 kg	
11	Wielopiórowe zawieszenie tylnej osi	Minimum 6 piór	

		resorów	
12	Podwójne koła tylnej osi	Wymagane	
13	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka	Wymagane	
14	Elektrycznie sterowane szyby	Wymagane	
15	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem	Wymagane	
16	Podwójny fotel pasażera z zagłówkami	Wymagane	
17	ABS	Wymagane	
18	EBD	Wymagane	
19	Poduszka powietrzna kierowcy	Wymagane	
20	Immobilizer w kluczyku	Wymagane	
21	Zbiornik paliwa	Minimum 70 l.	
22	Wspomaganie kierownicy	Wymagane	
23	Światła włączane zapłonem	Wymagane	
24	Długie ramiona lusterek	Wymagane	
25	Przystawka odbioru mocy	Wymagane	
26	Centralny zamek z alarmem	Wymagane	
27	Koguty	Wymagane	
28	Kolor kabiny	Pomarańczowy komunalny	-
29	Zakres obrotu obrotnicy	380 st.	
30	Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z kosza	Wymagane	
31	Elektryczno-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne z pulpitu	Wymagane	
32	STOP/START silnika z kosza	Wymagane	

33	Kosz izolowany	Do 1 kV	
34	Obciążenie kosza	Do 250 kg	
35	Kolor podnośnika	Pomarańczowy – komunalny	
36	Hydrauliczny obrót kosza	60 st. w prawo i 60 st. w lewo	
37	Hydrauliczne poziomowanie kosza	Wymagane	
38	Podpory hydrauliczne z czujnikami nacisku na podłoże	Wymagane 4	
39	Gniazdko elektryczne 230 V w koszu	Wymagane	
40	Licznik RBH w kabinie kierowcy	Wymagane	
41	Wysokość robocza	Nie mniej niż 20 m.	
42	Wysokość podłogi kosza	Nie mniej niż 18 m.	
43	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	
44	Odległość serwisu	Maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego	

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień **01.03.2010 r.**

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.