

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3.50*3	m m	 10.50	 10.50
				RAZEM	10.50
2	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich - pas podrynnowy (wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń) (38.00+11.45+14.90)*0.50	m ² m ²	 32.18	 32.18
				RAZEM	32.18
3	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 38.00+11.45+14.90	m m	 64.35	 64.35
				RAZEM	64.35
4	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (z nawiewnikami). 1.35*2.00*15 2.02*1.67	m ² m ² m ²	 40.50 3.37	 43.87
				RAZEM	43.87
5	KNR 0-19 d.1 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.50*1.00*5 0.65*2.00	m ² m ² m ²	 7.50 1.30	 8.80
				RAZEM	8.80
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 1.40*0.25*15 1.75*0.25 0.70*0.25	m ² m ² m ² m ²	 5.25 0.44 0.18	 5.87
				RAZEM	5.87
7	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z blachy powlekanej - zewnętrzne. 17	szt szt	 17.00	 17.00
				RAZEM	17.00
8	KSNR 3 d.1 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 - ściany + cokół 1.40*0.70*5 9.45+11.90*0.85 20.00*0.70 1.50*0.50*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.90 19.57 14.00 1.50	 39.97
				RAZEM	39.97
9	KNR-W 4-01 d.1 0705-03 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na gzymsie. 38.00	m m	 38.00	 38.00
				RAZEM	38.00
10	KNR 4-01 d.1 0203-06 analogia	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - tralek w balustradzie schodowej. 3.14*0.00123*0.50*138	m ³ m ³	 0.27	 0.27
				RAZEM	0.27
11	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 (murki schodów, pochylni). 9	szt. szt.	 9.00	 9.00
				RAZEM	9.00
12	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły - schody, pochylnie. 1.30*0.65*3 2.10*0.65*3 (1.00+0.65)/2*3 1.10*0.60*4*3 3.00*0.65 1.30*0.65 (1.20+0.70)/2*5.30 (6.50+0.90)*0.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.54 4.10 2.48 7.92 1.95 0.85 5.04 4.44	 29.32
				RAZEM	29.32
13	KNR 4-01 d.1 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
14	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka fragmentów uszkodzonych wierzchnich zwieńczeń balustrady. 0.25*0.25*0.06*4 1.3*0.45*0.10	m ³ m ³ m ³	 0.02 0.06	 0.08
				RAZEM	0.08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych zwieńczeń balustrad oraz gzymsów. (5.30+4.50)*0.06*0.10*3*2 0.10*0.05*15.00	m ³ m ³ m ³	 0.35 0.08	
				RAZEM	0.43
16	KNR 4-01 d.1 0203-02 analogia	Uzupełnienie betonem ceglanych zwieńczeń balustrad (4.50*0.10*0.04)*3 12.50*0.10*0.06	m ³ m ³ m ³	 0.05 0.08	
				RAZEM	0.13
17	KSNR 3 d.1 0607-04	Dwukrotne malowanie farbą szwedzką powierzchni ceglanych zwieńczenia balustrad (4.50*3+18.80)*0.55	m ² m ²	 17.77	
				RAZEM	17.77
18	KSNR 3 d.1 0607-04	Dwukrotne malowanie tralek farbą emulsyjną 2*3.14*0.035*0.50*134	m ² m ²	 14.73	
				RAZEM	14.73
19	KNR 4-01 d.1 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych daszków z betonu monolitycznego 1.00*0.10*0.10*3	m ³ m ³	 0.03	
				RAZEM	0.03
20	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi 1.20*2.00 1.00*2.00	m ² m ² m ²	 2.40 2.00	
				RAZEM	4.40
21	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasa nadrynnowego (fragment dolny), pasa podrynnowego, obróbki daszków nad schodami. (38.00+11.45+14.90)*0.10 (38.00+11.45+14.90)*0.50 (1.50+0.70+0.70)*3*0.10	m ² m ² m ² m ²	 6.44 32.18 0.87	
				RAZEM	39.49
23	KSNR 3 d.1 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni (38.00+11.45+14.90)*3.55 27.00*0.70 (9.45+11.90)*0.85 -39.97	m ² m ² m ² m ²	 228.44 18.90 18.15 -39.97	
				RAZEM	225.52
24	KSNR 3 d.1 0607-02	J.w. lecz bez przetarcia tynku (plus schody, pochylnia) 39.97+29.32	m ² m ²	 69.29	
				RAZEM	69.29
25	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.90*1.20*14 1.90*1.50 0.50*1.90 1.40*0.90*5 7.00*1.00 4.40*0.50*2 1.40*1.00*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.92 2.85 0.95 6.30 7.00 4.40 4.20	
				RAZEM	57.62
26	Na podstawie d.1 KNR 2-02 0510-03 kalk. własna	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - ponowny montaż 21	m m	 21.00	
				RAZEM	21.00
27	KNR-W 4-01 d.1 0738-03	Malowanie spoin murów z cegły o powierzchni do 5 m2 ((4.50*2*3)+14.60*2)*0.12	m ² m ²	 6.74	
				RAZEM	6.74