

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Identyfikator	j.m.	Poszcz	Razem
1		KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 48.63*11.00*2 11.00*11.63*2		m ²		
					m ²	1069.86	
					m ²	255.86	
						RAZEM	1325.72
2	K.S. 09 20 06	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 48.00*12.50		m ²		
					m ²	600.00	
						RAZEM	600.00
3		KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 3 warstwy 600.00		m ²		
					m ²	600.00	
						RAZEM	600.00
4		Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy 600*0.02		m ³		
					m ³	12.00	
						RAZEM	12.00
5		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku (49.00+49.00+11.00+11.00)*0.25		m ²		
					m ²	30.00	
						RAZEM	30.00
6		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kominów 88.34*0.25		m ²		
					m ²	22.08	
						RAZEM	22.08
7		KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 120.00		m		
					m	120.00	
						RAZEM	120.00
8		KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku kominów 22.00		m ²		
					m ²	22.00	
						RAZEM	22.00
9		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa podrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku 118.00*0.75		m ²		
					m ²	88.50	
						RAZEM	88.50
10		KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie odspojonej szlichty 600.00*35%		m ²		
					m ²	210.00	
						RAZEM	210.00
11		KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.00*3 11.50*3		m		
					m	33.00 34.50	
						RAZEM	67.50
12		KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 210.00*0.05		m ³		
					m ³	10.50	
						RAZEM	10.50
13		KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie gzymsu z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 120.00*0.50*0.25		m ³		
					m ³	15.00	
						RAZEM	15.00
14		KNR 4-02 0201-03	Wymiana wywiewk kanalizacyjnych o śr. 100 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.00*6 1.00*6		msc.		
					m		6.00
					msc.	6.00	
						RAZEM	6.00
15		KNR 2-02 0119-04	Gzymsy z cegieł pełnych 25x50cm 120.00		m		
					m	120.00	
						RAZEM	120.00
16		KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 120.00		m		
					m	120.00	
						RAZEM	120.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Identyfikator	j.m.	Poszcz	Razem
17		KNR 2-02 0506-01	Obróbki pasa nadrynnowego - z blachy powlekanej 30.00		m ²		
					m ²	30.00	
						RAZEM	30.00
18		KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej pasa podrynnowego 88.50		m ²		
					m ²	88.50	
						RAZEM	88.50
19		KNR-W 2-02 0504-03 - analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z zastosowaniem styropianowej płyty wielokątowej i wykończeniem na ścianie komińowej listwą stalową kątową 88.34*0.40		m ²		
					m ²	35.34	
						RAZEM	35.34
20		KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 30.00		m		
					m	30.00	
						RAZEM	30.00
21		KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 600.00		m ²		
					m ²	600.00	
						RAZEM	600.00
22		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Krotność = 8 15.00 2.34		m ³		
					m ³	15.00	
					m ³	2.34	
						RAZEM	17.34