

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Docieplenie dwóch szczytów Środkowa 11</b>					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m <sup>2</sup>		
		11.00*11.50*2	m <sup>2</sup>	253.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.00</b>
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		253.00	m <sup>2</sup>	253.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.00</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów podokiennych	m <sup>2</sup>		
		1.65*0.35*6	m <sup>2</sup>	3.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.46</b>
4	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		250.00	m <sup>2</sup>	250.00	
		-11.50*0.90*2	m <sup>2</sup>	-20.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.30</b>
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		1.65*0.45*6	m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
6	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		12.00*4	m	48.00	
		11.50*2	m	23.00	
		6.00*6	m	36.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.00</b>
7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich, wyk.ręczn - cokół i gzyms	m <sup>2</sup>		
		20.70	m <sup>2</sup>	20.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.70</b>
8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		276.00	m <sup>2</sup>	276.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.00</b>
9	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		22.00*0.40*0.20*70%	m <sup>3</sup>	1.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>
10	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>		
		22.00*0.50*0.18	m <sup>3</sup>	1.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
11	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie z siatki stalowej zgrzewanej.	t		
		0.10	t	0.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
12	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
		22.00*0.50	m <sup>2</sup>	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.74	m <sup>3</sup>	2.74	
		250.00*0.03	m <sup>3</sup>	7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.24</b>
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za nast. 7 km	m <sup>3</sup>		
		2.74	m <sup>3</sup>	2.74	
		7.50	m <sup>3</sup>	7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.24</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń 576.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	576.73	576.73
				<b>RAZEM</b>	<b>576.73</b>
2	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 49.00*2	m m	98.00	98.00
				<b>RAZEM</b>	<b>98.00</b>