

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (6.00*2)*10.30*2+3.60*0.20*2	m ²		
			m ²	248.64	
				RAZEM	248.64
2	KNR-W 4-01 0518-05 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 6 (6.00*2)*10.30*2+3.60*0.20*2	m ²		
			m ²	248.64	
				RAZEM	248.64
3	KNR-W 4-01 0545-03 ¹⁾	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 10.30*2+0.36	m		
			m	20.96	
				RAZEM	20.96
4	KNR-W 4-01 0545-04 ¹⁾	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 10.30*2+0.36+0.20*2*2	m		
			m	21.76	
				RAZEM	21.76
5	KNR-W 4-01 0545-05 ¹⁾	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 8.30*2	m		
			m	16.60	
				RAZEM	16.60
6	KNR-W 4-01 0545-06 ¹⁾	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8.30*2*2	m		
			m	33.20	
				RAZEM	33.20
7	KNR-W 4-01 0545-08 ¹⁾	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Pas nadrynnowy (10.30*2*2+0.20*2*2)*0.25 Ogniomur 6.00*2*0.45 -6.00*0.45 Wydry ((1.80+0.55)*2+(0.55+0.85)*2*2)*0.30 Dymnik - wylaz dachowy (0.70+0.65)*2*0.25	m ²		
			m ²	10.50	
			m ²	5.40	
			m ²	-2.70	
			m ²	3.09	
			m ²	0.68	
				RAZEM	16.97
8	KNR-W 4-01 0312-05 ¹⁾	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. poziomo (6.00+5.70)*0.36	m ³		
			m ³	4.21	
				RAZEM	4.21
9	KNR-W 4-01 0313-03 ¹⁾	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. 6.00+5.70	m		
			m	11.70	
				RAZEM	11.70
10	KNR-W 4-01 0418-01 ¹⁾	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk - w ilości 20% połaci dachu. 248.64*0.20	m ²		
			m ²	49.73	
				RAZEM	49.73
11	KNR-W 4-01 0416-02 ¹⁾	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 6.00*4+5.00*4	m		
			m	44.00	
				RAZEM	44.00
12	KNR-W 4-01 0416-07 ¹⁾	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 1.50*6	m		
			m	9.00	
				RAZEM	9.00
13	KNR-W 2-02 0514-02 ²⁾	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Wydry ((1.80+0.55)*2+(0.55+0.85)*2*2)*0.30 Wiatrówki (6.00*2)*2*0.35 ogniomur (6.00+5.70)*0.45	m ²		
			m ²	3.09	
			m ²	8.40	
			m ²	5.27	
				RAZEM	16.76
14	KNR-W 2-02 0514-01 ²⁾	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Pasy nadrynnowe (10.30*2*2+0.20*2*2)*0.25 Dymnik (0.70+0.65)*2*0.25	m ²		
			m ²	10.50	
			m ²	0.68	
				RAZEM	11.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 0535-03 ²⁾	Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej 10.30*0.40*2	m ²		
			m ²	8.24	
				RAZEM	8.24
16	KNR-W 2-02 0504-02 ²⁾ T 9908 poz. 1/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 248.64	m ²		
			m ²	248.64	
				RAZEM	248.64
17	KNR-W 2-02 0519-03 ²⁾	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10.30*2+0.36	m		
			m	20.96	
				RAZEM	20.96
18	KNR-W 2-02 0519-03 ²⁾	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10.30*2+0.36+0.20*2*2	m		
			m	21.76	
				RAZEM	21.76
19	KNR-W 2-02 0526-03 ²⁾	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8.30*2*2 8.30*2	m		
			m	33.20	
			m	16.60	
				RAZEM	49.80
20	KNR-W 2-02 0526-03 ²⁾	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, wcześniej zdemontowane 8.30*2	m		
			m	16.60	
				RAZEM	16.60
21	KNR 2-22 0202-07 ³⁾	Miski odpływowe pod rury spustowe 4*2	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
22	KNR-W 4-01 0109-09 ¹⁾	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km papa - pokrycie dachu 248.64*0.006 deski - poszycie (268.64*0.20)*0.019 cegła - przemurowanie rolek ogniomuru (6.00+5.70)*0.36 pozostałe - min. konstrukcja dachu z demontażu 1.50	m ³		
			m ³	1.49	
			m ³	1.02	
			m ³	4.21	
			m ³	1.50	
				RAZEM	8.22
23	KNR-W 4-01 0109-10 ¹⁾	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 7 8.22	m ³		
			m ³	8.22	
				RAZEM	8.22

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	WACETOB wyd.V 2003
3	MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996